

Компания Светодиодное Энергосберегающее Освещение

<https://svetilnikizhkh.ru/>

<https://onleds.ru/>

<https://vk.link/svetilniklighton>

Тел: +7 927 6688860; +7 902 2877733 (Viber; WhatsApp)






Тел: +7 937 3973062





e-mail: i@svetilnikizhkh.ru

e-mail: nanotech21@list.ru



e-mail: atema21@list.ru

14.03.2022

Фотография	Описание	Наименование, технические характеристики*	Артикул/модель	Комплектность / мощность	Световой поток, Лм	Цена, руб.
СВЕТИЛЬНИКИ ЖЖХ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОДЪЕЗДАХ, КОРИДОРАХ и т.п.						
	Светильник светодиодный влагозащищенный матовый, IP65, круг, 140*55; антивандальный	Светильник постоянного свечения	HT09-7	7	680	410,50
	Светильник светодиодный влагозащищенный матовый, IP65, круг, 140*55; антивандальный	Светильник постоянного свечения	HT09-11	11	1070	458,27
	Светильник светодиодный влагозащищенный матовый, IP65, круг, 170*55; антиванд. (под заказ)	Светильник постоянного свечения	HT09-14	14	1360	550,52
	Светильник светодиодный влагозащищенный матовый, IP65, круг, 215*55; антиванд. (под заказ)	Светильник постоянного свечения	HT09-19	19	1850	715,65
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 140*55; 45-+5Дб	фото-акустический датчик	HT09-7-ФА	7	680	695,72
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 140*55; 45-+5Дб	фото-акустический датчик	HT09-11-ФА	11	1070	742,31
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 170*55; 45-+5Дб (под заказ)	фото-акустический датчик	HT09-14-ФА	14	1360	838,14
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 215*55; 45-+5Дб (под заказ)	фото-акустический датчик	HT09-19-ФА	19	1850	1017,09
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 140*55; 45-+5Дб	блок аварийного питания, 3ч	HT09-7-БАП	7	680	2451,92
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 140*55; 45-+5Дб	блок аварийного питания, 3ч	HT09-11-БАП	11	1070	2522,69
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 140*55; 45-+5Дб	блок аварийного питания 3ч, с оптико-акустическим датчиком	HT09-7-БАП-ФА	7	680	2993,36
	Светильник светодиодный пылезащищенный матовый, IP40, круг, 140*55; 45-+5Дб	блок аварийного питания 3ч, с оптико-акустическим датчиком	HT09-11-БАП-ФА	11	1070	3064,13
	Светильник светодиодный влагозащищенный матовый, IP65, круг, 168*70*52; антивандальный (под заказ)	Светильник постоянного свечения	HT09-11(Овал)	11	1070	458,27
	Светильник светодиодный влагозащищенный матовый, IP65, круг, 270*130*52; антивандальный (под заказ)	Светильник постоянного свечения	HT09-19(Овал)	19	1850	644,08
	Основание НББ с фото-акустическим датчиком (без рассеивателя) основание пластик, IP20, 30Вт	фото-акустический датчик	NTL-05	основание	до 30 Вт	396,77
	Основание НББ с фото-акустическим датчиком (без рассеивателя) основание пластик, IP20, 60Вт, с УПВЛ	фото-акустический датчик	NTL-01	основание	до 60 Вт	510,60
	Светильник светодиодный, основание металл; рассеиватель-поликарбонат (Прозрачный), Степень защиты-IP54; антивандальный-диам 230	Светильник постоянного свечения	HT03-7	7	770	778,23
		Светильник постоянного свечения	HT03-9	9	990	800,46
		Светильник постоянного свечения	HT03-12	12	1320	817,14
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT03-7-ФА-1	7	770	1268,68
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT03-9-ФА-1	9	990	1314,59
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT03-12-ФА-1	12	1320	1360,49
		фото-акустический датчик	HT03-7-ФА	7	770	947,74
		фото-акустический датчик	HT03-9-ФА	9	990	977,37
		фото-акустический датчик	HT03-12-ФА	12	1320	1006,98
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT03-7-МВ	7	770	1164,80
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT03-9-МВ	9	990	1205,15
датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT03-12-МВ	12	1320	1240,08		

	Светильник с патроном E27, до 30Вт-светодиодная лампа основание металл; рассеиватель-поликарбонат (Прозрачный), Степень защиты-IP54; антивандальный	фото-акустический датчик	NTL-02	до 30Вт	-	703,56
	Светильник светодиодный, основание металл; рассеиватель-поликарбонат (Матовый-под заказ), Степень защиты-IP54; антивандальный	Светильник постоянного свечения	HT03-7(M)	7	770	781,23
		Светильник постоянного свечения	HT03-9(M)	9	990	809,13
		Светильник постоянного свечения	HT03-12(M)	12	1320	820,29
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT03-7-ФА-1(M)	6	770	1227,72
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT03-9-ФА-1(M)	9	990	1269,48
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT03-12-ФА-1(M)	12	1320	1361,35
		фото-акустический датчик	HT03-7-ФА(M)	6	770	1015,33
		фото-акустический датчик	HT03-9-ФА(M)	9	990	1052,07
		фото-акустический датчик	HT03-12-ФА(M)	12	1320	1088,81
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT03-7-МВ(M)	7	770	1119,14
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT03-9-МВ(M)	9	990	1147,12
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT03-12-МВ(M)	12	1320	1176,37
	Светильник с патроном E27, до 30Вт-светодиодная лампа основание металл; рассеиватель-поликарбонат (матовый-под заказ), Степень защиты-IP54; антивандальный	с фото-акустическим датчиком	NTL-02(M)	до 30Вт	-	704,29
	Светильник светодиодный, основание металл; рассеиватель-поликарбонат, Степень защиты-IP40; антивандальный	Светильник постоянного свечения	HT08-7	7	770	698,82
		Светильник постоянного свечения	HT08-9	9	990	711,76
		Светильник постоянного свечения	HT08-12	12	1320	724,71
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT08-7-ФА-1	7	770	1192,22
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT08-9-ФА-1	9	990	1231,96
		Дежурный режим с оптико-акустическим датчиком	HT08-12-ФА-1	12	1320	1271,70
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT08-7-МВ	7	770	1048,19
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT08-9-МВ	9	990	1080,96
		датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT08-12-МВ	12	1320	1110,58
		фото-акустический датчик	HT08-7-ФА	7	770	878,65
		фото-акустический датчик	HT08-9-ФА	9	990	910,03
		фото-акустический датчик	HT08-12-ФА	12	1320	941,41
	Светильник светодиодный, основание - металл, рассеиватель-поликарбонат, Степень защиты-IP40, андивандальный	Светильник постоянного свечения	HT05-7	7	770	639,15
	Светильник светодиодный, основание - металл, рассеиватель-поликарбонат, Степень защиты-IP40, андивандальный	фото-акустический датчик	HT05-7-ФА	7	770	829,57
	Светильник светодиодный НИЗКОВОЛЬТНЫЙ, основание - металл, рассеиватель-поликарбонат, Степень защиты-IP40, андивандальный	Светильник постоянного свечения	HT05-3(36V)	3	480	690,18
	Светильник светодиодный 7 Вт, рассеиватель поликарбонат, степень защиты-IP20, антивандальный	фото-акустический датчик	HT07-7-ФА	7	630	968,30

	Светильник светодиодный, основание - металл, рассеиватель-стекло, степень защиты-IP65, антивандальный, 0,6кг; 220В (переменный-постоянный), пыле- влагозащитеный, 210*100*110мм	Светильник постоянного свечения	HT10-8	8	770	850,16
	Светильник светодиодный, основание - металл, рассеиватель-стекло, степень защиты-IP65, антивандальный, 0,6кг; 220В (переменный-постоянный), пыле- влагозащитеный, 210*100*110мм	Светильник постоянного свечения	HT10-12	12	1320	850,16
	Фото-акустический датчик (в корпусе)	Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и уровне шума более 45 дБ, через 45 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на шум не реагирует.	ОАД-30	до 30 Вт	-	280,98
	Фото-акустический датчик (в корпусе), интеллект. программируемый инд., с УПВЛ (Устройством плавного включения лампы)	Данный датчик может программироваться индивидуально под клиента, под лампу накаливания. Датчик с плавным включением и выключением, позитивно.	ОАД-60	до 60 Вт	-	457,29
	Микроволновый датчик (датчик движения-присутствия) Аналог датчика DALI	Интеллектуальный датчик сочетает в себе два датчика – датчик движения и датчик освещенности. Основная задача датчика – интеллектуальное управление светильниками с целью достижения максимальной энергоэффективности системы освещения коридоров, офисных и складских помещений. Датчик, зарегистрировав появление человека в помещении, запускает сценарий плавного включения света за предустановленный интервал времени, поддерживает нужный уровень освещенности, пока человек находится в помещении, а затем, когда человек уходит, запускает сценарий выключения света.	МДД-60	до 60Вт	-	694,71
	Светильник под светодиодную лампу GX53, основание пластик; рассеиватель-поликарбонат (Прозрачный), Степень защиты-IP65; антивандальный-диам 220	датчик движения (микроволновый) и освещенности	NTL-07	GX53	-	1067,62
	Светильник под светодиодную лампу GX53, основание пластик; рассеиватель-поликарбонат (Прозрачный), Степень защиты-IP65; антивандальный-диам 220	фото-акустический датчик	NTL-10	GX53	-	792,66
	Светильник светодиодный антивандальный прозрачный, IP40, круг, 150*40	Светильник постоянного свечения	HT02-7	7	770	553,80
	Светильник светодиодный антивандальный прозрачный, IP40, круг, 150*40	фото-акустический датчик	HT02-7-ФА	7	770	718,74
	Светильник светодиодный антивандальный прозрачный, IP40, круг, 150*40	датчик движения (микроволновый) и освещенности	HT02-7-MB	7	770	876,04
	Светильник под светодиодную лампу GX53, основание пластик; рассеиватель-поликарбонат (Прозрачный), Степень защиты-IP65; антивандальный-диам 220	датчик движения (инфракрасный) и освещенности	NTL-07	патрон GX53	-	1120,63
	Светильник светодиодный 6Вт, основание НББ пластик, антивандальный, ударопрочный	фото-акустический датчик	HT01-6-ФА	6	580	633,27
	Фото-акустический датчик (в корпусе), интеллект. программируемый инд., с УПВЛ и защитой от перенапряжения и короткого замыкания (FUSE)	Данный датчик может программироваться индивидуально под клиента, под лампу накаливания. Датчик с плавным включением и выключением, позитивно.	ОАД-60-F	до 60 Вт	-	561,05

	<p>Основание НББ с фото-акустическим датчиком (без рассеивателя) основание пластик, IP20, 60Вт, с УПВЛ и защитой от перенапряжения и короткого замыкания (FUSE)</p>	<p>фото-акустический датчик</p>	<p>NTL-01-F</p>	<p>до 60 Вт</p>	<p>основание</p>	<p>619,40</p>
	<p>Микроволновый датчик (датчик движения-присутствия) Аналог датчика DALI</p>	<p>Датчик сочетает в себе два датчика – датчик движения и датчик освещенности.</p>	<p>МДД-30</p>	<p>до 30Вт</p>	<p>-</p>	<p>469,61</p>
<p>* светильник с дополнительной защитой от перенапряжения и короткого замыкания (FUSE)</p>						